C5 (C6)

+248.21 NN (für C5)
+247.87 NN (für C6)
OK Gitterrost
+246.12 NN (für C5)
+245.78 NN (für C6)
OK Gitterrost
+244.03 NN (für C5)
+243.69 NN (für C6)
OK Gitterrost
+241.56 NN (für C5)
+241.22 NN (für C6)
OK Plattenbelag
+240.96 NN (für C5)
+240.62 NN (für C6)
OK Fundament
+6.600
+3.300
±0.000
2 × M10×40 ISO 4017
2 × HV_M16×55 DIN EN-14399-4
2 × M12×40 ISO 4017
M12×35 ISO 4017
2 × M12×40 ISO 4017
2 × M12×40 ISO 4017
2 × HV_M16×55 DIN EN-14399-4
2 × M10×40 ISO 4017
2 × HV_M16×55 DIN EN-14399-4
2 × M12×40 ISO 4017
M12×35 ISO 4017
2 × M12×40 ISO 4017
1 × M8×20 ISO 4017
2 × Ankerbolzen FISCHER FHB II-A-S M12×75/40
ca. 1620
ca. 1870
36,6°
6650
2090
2000
1040
2470
600
580
615
235
3135
3370
2195
1535
330
660
2145
50

4 × HV_M24×85 DIN EN-14399-4
2 × HV_M16×55 DIN EN-14399-4
2 × M10×40 ISO 4017
2 × M8×16 ISO 4017
2 × HV_M16×55 DIN EN-14399-4
4 × HV_M24×85 DIN EN-14399-4
4 × HV_M24×85 DIN EN-14399-4
4 × HV_M24×85 DIN EN-14399-4
2 × HV_M16×55 DIN EN-14399-4
2 × M10×40 ISO 4017
2 × M10×40 ISO 4017
2 × HV_M16×55 DIN EN-14399-4
2 × M10×40 ISO 4017
4 × HV_M24×85 DIN EN-14399-4
4 × HV_M24×85 DIN EN-14399-4
4 × HV_M24×85 DIN EN-14399-4
4 × HV_M24×85 DIN EN-14399-4
2 × HV_M16×55 DIN EN-14399-4
2 × HV_M16×55 DIN EN-14399-4
2 × HV_M16×60 DIN EN-14399-4
2 × M10×40 ISO 4017
2 × HV_M16×60 DIN EN-14399-4
2 × HV_M16×60 DIN EN-14399-4
2 × M10×40 ISO 4017
2 × HV_M16×60 DIN EN-14399-4
2 × HV_M16×55 DIN EN-14399-4
2 × HV_M16×60 DIN EN-14399-4
2 × HV_M16×60 DIN EN-14399-4
2 × M10×40 ISO 4017
2 × M10×40 ISO 4017
2 × M10×40 ISO 4017
2 × M10×40 ISO 4017
2 × M10×40 ISO 4017
2 × M10×40 ISO 4017
2 × M10×40 ISO 4017
2 × M10×40 ISO 4017
2 × M10×40 ISO 4017
2 × M10×40 ISO 4017
2 × Ø 14
3120
1565
1565
1565
1200
130
300
1040
1850
240
180
2840
3130
1200
560
1535
3370
7050
85
70
50
250
300
130
1220
1750
2960
1935
540
1180
1390
2325
3280
695
570
800
990
955
1965

C – C (ohne Gitterrost und Geländer)
1:20

C5 (C6)

C – C (mit Gitterrost und Geländer)
1:20

C5 (C6)

Detail Y
1:10

E – E
1:10

Vergussmörtel

A – A
1:20

Detail Z
1:10

D – D
1:10

Beton

B – B (ohne Gitterrost und Geländer)
1:20

C5 (C6)

B – B (mit Gitterrost und Geländer)
1:20

C5 (C6)

Detail X
1:5

Hierzu gehören Montage- Z.-Nr. 663-22-17-1000, 663-22-17-1002

Hierzu gehören Werkstat- Z.-Nr. 663-22-17-1003 ... 663-22-17-1032

Rev.
0